



**MUNDO
LAMINA®**

Especialistas en optimizar sus vidrios

Mundo Lámina S.R.L.

Dirección Comercial: García Merou 939, Martínez (1640)

TEL: (011) 4717-2055

E-mail: ventas@mundolamina.com.ar

www.mundolamina.com.ar

FICHA TÉCNICA

LAMINADO DE SEGURIDAD

Lámina	Espesor	ABSORCIÓN DE ENERGÍA X CM2	FUERZA DE SEPARACIÓN	RESISTENCIA DE ELONGACIÓN ANTE LA ROTURA	FUERZA EXTENSIBLE	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ASTM D4830 PRUEBA DE PUNSIÓN
Neo Safety 4 mil NM298	100 Mic	115KG	1054 G/CM	195%	2,1 KG X CM2	5%	107 kg

NEO SAFETY 4MIL NM298 es una lámina de alta seguridad que potencia la resistencia natural del vidrio ante los impactos y en caso de rotura del vidrio, lo mantiene firmemente armado evitando así lesiones por desprendimiento de esquirlas, caída de fragmentos, etc. A diferencia de otras láminas del mercado que basan sus referencias en fichas técnicas de origen, la **NEO SAFETY 4MIL NM298** fue testeada y certificada por el **Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)** como "lámina segura ante impacto" según su orden de trabajo O.T. nº 101/21936 bajo las exigencias de la **Norma IRAM NM298:2006** cumpliendo con la misma como Clase 2.

La lámina **NEO SAFETY 4MIL NM298** está compuesta por multilaminados de Polivinilo Butiral que potencian su resistencia al rasgado y a su elongación mejorando notoriamente su resistencia al impacto. Es recomendada para superficies vidriadas de gran tamaño o muy expuestas a riesgos de roturas. Posee un adhesivo de última generación hidroactivable que le permite una mayor adherencia sobre la superficie del vidrio potenciando su resistencia y manteniendo firmemente armado al vidrio ante una eventual rotura.



*NEO SHIELD LTD.
SAFETY WINDOW FILM*